



種類	区分	はしご			
		段数	有効長	重量	適用高さ
USD-NB (は第26~1~1号)	5段	1360	7.5kg	1870 ≤ 適用高さ ≤ 2255	
	6段	1700	8.3kg	2210 ≤ 適用高さ ≤ 2595	
	7段	2040	9.1kg	2550 ≤ 適用高さ ≤ 2935	
	8段	2380	10.1kg	2890 ≤ 適用高さ ≤ 3275	
	9段	2720	11.8kg	3230 ≤ 適用高さ ≤ 3615	
	10段	3060	12.7kg	3570 ≤ 適用高さ ≤ 3955	

総重量		19.7kg	
11	ダンパー	SS	ストローク 150
10	ステー装置	SUS304(2B)	t1.5~t3.0
9	手掛け	SUS304(2B)	FB-15×3
8	はしご吊りボルト	SUS304	M12
7	補強板	SUS304(2B)	t2.0
6	下蓋	SUS304(2B)	t2.0
5	固定プレート	SUS304(2B)	t1.5
4	上ツバ	SUS304(2B)	t1.2
3	上蓋	SUS304(2B)	t1.5
2	本体	SUS304(2B)	t1.2
1	錠レバー	SUS304(2B)	t3.0

符号	名称	材質	備考
設計	製図	検図	担当
	清水	島田	
	2020/10/8	2020/10/8	
			000056-01

全国避難設備工業会 認定番号:Hh-092

注) 避難口の開閉の向き及び設置位置について、各消防機関にご確認ください。

工事名	ハッチ66NB 上下操作錠レバータイプ			
	縮尺	2020/10/8		ORIRO
図名	1:8 (A3)			