



USD-NB8段はしご使用状態図
S=1:40

種 類	区 分	は し ご		
		段数	有効長	重量
USD-NB (は第26~1号) (は第2020~1号)	5段	1360	7.6kg	1870 ≦ 適用高さ ≦ 2255
	6段	1700	8.4kg	2210 ≦ 適用高さ ≦ 2595
	7段	2040	9.2kg	2550 ≦ 適用高さ ≦ 2935
	8段	2380	10.1kg	2890 ≦ 適用高さ ≦ 3275
	9段	2720	11.8kg	3230 ≦ 適用高さ ≦ 3615
	10段	3060	12.8kg	3570 ≦ 適用高さ ≦ 3955
	11段	3400	13.7kg	3910 ≦ 適用高さ ≦ 4295
	12段	3740	14.5kg	4250 ≦ 適用高さ ≦ 4635

総重量		17.4kg	
10	チャイルドロック	SUS304 (2B)	t1.5~t2.0
9	固定プレート	SUS304 (2B)	t1.5
8	ステー装置	SUS304 (2B)	t1.5~t2.0
7	手掛棒	SUS304 (2B)	FB-15×3
6	はしご吊りボルト	SUS304	M12
5	補強板	SUS304 (2B)	t2.0
4	下蓋	SUS304 (2B)	t1.2
3	本体	SUS304 (2B)	t1.2
2	上ツバ	SUS304 (2B)	t1.2
1	上蓋	SUS304 (2B)	t1.5
符号	名 称	材 質	備 考
設計	製図	検図	担当
	日吉	佐藤	

全国避難設備工業会 認定番号:Hh-109

注) 避難口の開閉の向き及び設置位置について、各消防機関にご確認ください。

工事名				
図名	66NB	縮尺	1:10 (A3)	2021/3/29
				ORIRO

E000024-05